

## Техническая спецификация ТС:

### Седельный тягач SITRAK C7H 6x4 магистральный



Полная масса - 32 т

Полная масса в составе автопоезда: 44 т

#### **Двигатель MC13.54-50**

Максимальная мощность: 540 л.с. (397 кВт) при 1900 об/мин.

Максимальный крутящий момент: 2500 Нм при 1050-1350 об/мин.

Дизельный, рядный, 6 цилиндров

Рабочий объём 12,419 л

Экологический класс EURO V

Выхлопная система стандартная

#### **КОРОБКА ПЕРЕДАЧ**

Коробка передач ZF16S2530 TO, ручное переключение

#### **ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА**

Мост VPD71DS

3х листовая рессора

#### **ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА**

Ведущие мосты MCY13BES

Пневмоподвеска

Передаточное число 3.7

#### **ШИНЫ И КОЛЕСА**

315/80 R22.5 (20 PR)

## КАБИНА

### Внешняя часть кабины:

Высокая кабина, G7-G  
Бампер пластиковый

### Внутренняя комплектация:

Автономный воздушный отопитель кабины (4 кВт)  
Холодильник  
Интерьер в исполнении Luxury  
Русифицированная приборная панель

## ШАССИ

Колесная база 3600 + 1400 мм  
Высота ССУ 1260 мм  
Крылья в стандартном положении  
Профиль рамы 8/270

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

АКБ 2х 240 А·ч  
Розетки для полуприцепа, 24В, 15 контактов  
ЭРА ГЛОНАСС

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормозные механизмы передней оси - дисковые  
Тормозные механизмы задней оси - дисковые

### Дополнительные системы безопасности:

EBS: Электронное управление тормозами с ABS используется с целью достижения хорошего тормозного эффекта и повышения безопасности торможения автомобиля  
ESC: Поддержание стабильности направления движения, предотвращение опрокидывания и улучшение сцепных свойств при трогании с места на дождливой и заснеженной дороге.

## ТОПЛИВНЫЙ БАК

Основной и дополнительный топливные баки  
Бак 600 литров  
Бак 400 литров

### В комплекте:

Руководство по эксплуатации на русском языке  
Огнетушитель